

FAVO 20x20 Anti Asit Karo

- Tanım** : 200x200 mm. boyutlarında ve **14,0 mm.** kalınlıklarında, arkası yapışma mukavemetini arttırıcı W4 aderans kanallı, kenarları konik ve doğal derz sağlayıcı tırnaklı, yüzey kaymazlığı R9, R10, R11 ve R12 sınıflarında üretilir.
- Ürün Kodu** : **FVW4MG200200-14**
- Kullanım alanları** : Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
- Malzeme** : Düşük su emme değerlerine sahip gözeneksiz, kolay temizlenebilen, asitlere, kimyasallara dayanıklı ve bünyesinde bakteri üretmeyen antistatik ürünlerdir. Yüzeyi kir ve mikro organizma üremesine izin vermeyen niteliktedir. 200x200 mm. karo, boyut ve formundan dolayı, darbelere ve ağır yüklere karşı daha da mukavimdir.
- Renk** : **Mix Gri**
- Boyutlar** : **200x200x14,0 mm.**
- Ağırlık ve Ambalaj** : Kutu ~19,37 Kg/0,61 m² Palet ~1550 Kg/48,80 m² naylon shrinkli palet ile sevk edilir.
- Montaj Şekli** : **VSEE** Vibrasyonlu sistem XW1000 epoksi yapıştırma ve W13 likit epoksi derz dolgu uygulama.
VSFE Vibrasyonlu sistem flex yapıştırma ve W13 epoksi derz dolgu uygulama.
VSFF Vibrasyonlu sistem flex yapıştırma ve flex derz dolgu uygulama.

