

HBKU300 Kaplama Üstü Panel Koruyucu Hijyenik Bordür

Tanım	: Bakteri oluşumuna izin vermeyen nitelikte, kir ve lekelerle dayanıklı, kolay temizlenebilir, Hijyenik Panel ve Duvar Koruyucu Bordür.
Ürün Kodu	: HBKU300-0001023 , HBKU300-ID01023 (iç dönüş) , HBKU300-DD01023 (dış dönüş)
Kullanım alanları	: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
Teknik Özellikler	: Duvar diplerinde; Radiuslu dönüş. ($r = 47,5 \text{ mm.} \sim \varnothing 95 \text{ mm.}$) Gıda Hijyenine uygun malzemeden tek parça olarak üretilmiştir. Yağ, asitler, kimyasallar ve temizlik kimyasallarına dayanıklıdır. Kullanım sıcaklık Aralığı: $-20^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$
Yangına Tepki Sınıfı	"E" Test Belgeli
Malzeme	: Yüzeyi kir ve mikro organizma üremesine izin vermeyen, Antimikrobiyal nitelikte, Migrasyon Test Belgeli (Gıda Temasına Uygunluk Testi) Polimer Malzeme. (Ürün Gıda Güvenliği için Cam Elyaf içermez).
Renk	: İkaz bandı görevi de yapabilen kendinden renkli Trafik Sarı (Miktara bağlı özel renklerde üretilebilir).
Montaj Şekli	: Yapıştırıcı olarak; yüksek yapışma mukavemetine sahip, gıda ve sağlık hijyenine uygun, asit ve kimyasallara dayanıklı VIBROSER H70 (Hibrit) MS Polimer bazlı ISEGA Belgeli tek bileşenli yapıştırıcı kullanılır. (H70 600 ml. Sosis Ortalama ~5 mt. yapıştırıcı sarfiyatı) Derz dolgu olarak; gıda ve sağlık hijyenine uygun, yüzeyinde küf ve mantar oluşturmeyen özellikte ISEGA Belgeli, VIBROSER S67 Nötr Silikon kullanılır. (S67 600 ml. Sosis Ortalama ~7,5 mt. derz sarfiyatı)
Boyutlar	: Yükseklik: 300 mm Uzunluk: 770 mm Kalınlık: 50 mm Radius Çapı: ($r = 47,5 \text{ mm.} \sim \varnothing 95 \text{ mm.}$)
Ağırlık ve Ambalaj	: HBKU300-0001023; ~9,850 Kg/Ad. HBKU300-ID01023 iç dönüş ~2,300 Kg/Ad. ve HBKU300-DD01023 dış dönüş ~1,750 Kg/Ad. naylon shrinkli 2'li paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.

