



XW1000 Epoksi Yapıştırıcı ve Tamir Harcı

Tanım	: Endüstriyel tesislerdeki vibrasyonlu sistem karo uygulamaları için geliştirilmiş jel macun tipi epoksi esaslı R2 sınıfı yüksek yapışma mukavemetine sahip, solvent içermeyen, su ile silinebilen yapıştırıcı ve çok amaçlı tamir harcıdır.
Ürün Kodu	: XW1000-0000EYTH
Kullanım alanları	: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs. Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
Uygulama Şekli	: Düşük devirli el mikseri ile homojen hale gelinceye kadar 3-4 dk. karıştırılmalıdır. Çelik ve kauçuk mala ile taraklama ve derz dolgu yapılır.
Renk	: Koyu Bej
Ağırlık ve Ambalaj	: Kutu A+B 20 Kg. A Karışım 18,50 Kg. B Karışım 1,50 Kg. 114x114 Palet 540 Kg. miktara bağlı kutu ve palet ile sevk edilir.
Raf Ömrü	: Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda + 5 ve + 25°C arasında muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Ürün Özellikleri	: Başlangıç kesme yapışma kuvveti : 11,3 N/mm ² Suya daldırdıktan sonra kesme yapışma kuvveti : 12,3 N/mm ² Isıl şoktan sonra kesme yapışma kuvveti : 9,0 N/mm ²
	Rapor Değerlendirme Tarihi : 18.09.2019 Rapor Tarihi/Numarası : 09.09.2019/487467

