

## Paslanmaz Bordür, Kaplama Önü 1015x1000x150mm

- Tanım** : Bakteri oluşumuna izin vermeyen nitelikte, kir ve lekelerle dayanıklı, kolay temizlenebilir, Panel ve Duvar Koruyucu Demir Donatılı Paslanmaz Hijyenik Bordür.
- Ürün Kodu** : **HBKOSS1015150-00, HBKOSS1015150-ID (iç dönüş), HBKOSS1015150-DD (dış dönüş), HBKO1015150-SSB (sağ-sol bitiş)**
- Kullanım alanları** : Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
- Teknik Özellikler** : Duvar diplerinde; Radiuslu dönüş. ( $r = 47,5 \text{ mm}$ .  $\sim \varnothing 95 \text{ mm}$ ) AISI 304 ve AISI 316 L Sınıfı Paslanmaz, kompozit, demir donatı ile güçlendirilmiş visko beton dolgulu, paslanmaz ile visko beton özel bir teknikte yapıştırılmıştır. Gıda hijyenine uygun yağ, asitler, temizlik kimyasallarına, orta ve ağır darbelerle dayanıklıdır. Kullanım sıcaklık Aralığı:  $-40^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$
- Yangına Tepki Sınıfı** : Yanıcı değildir.
- Malzeme** : Paslanmaz hijyenik kompozit bordür. Zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.
- Renk** : Paslanmaz çelik.
- Montaj Şekli** : **Yapıştırıcı** olarak; yüksek yapışma mukavemetine sahip, gıda ve sağlık hijyenine uygun, asit ve kimyasallara dayanıklı VIBROSER H70 (Hibrit) MS Polimer bazlı ISEGA Belgeli tek bileşenli yapıştırıcı kullanılır. (H70 600 ml. Sosis Sarfıyatı Ortalama  $\sim 2 \text{ mt.}$  yapıştırıcı)
- Derz dolgu** olarak; gıda ve sağlık hijyenine uygun, yüzeyinde küf ve mantar oluşturmeyen özellikte S300 Nötr Silikon 300ml,  $300^{\circ}\text{C}$ 'a kadar yüksek ısı dayanımı sağlar. (600 ml. Sosis Ortalama  $\sim 6 \text{ mt.}$  derz sarfıyatı)
- Boyutlar** : Yükseklik: 1015 mm Uzunluk: 1,000 mm Kalınlık: 150 mm Radius Çapı: ( $r = 47,5 \text{ mm}$ .  $\sim \varnothing 95 \text{ mm}$ )
- Ağırlık** : HBKOSS1015150-00;  $\sim 350,000 \text{ Kg/m}$ . HBKOSS1015150-ID iç dönüş  $\sim 115,000 \text{ Kg/Ad}$ . HBKOSS1015150-DD dış dönüş  $\sim 88,000 \text{ Kg/Ad}$ . HBKO1015150-SSB sağ-sol bitiş  $\sim 44,000 \text{ Kg/Ad}$ .
- Ambalaj** : Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.

