

Paslanmaz Süpürgelik Kaplama Önü 265x1000x25mm

- Tanım** : Bakteri oluşumuna izin vermeyen nitelikte, kir ve lekelerle dayanıklı, kolay temizlenebilir, Panel ve Duvar Koruyucu Paslanmaz Hijyenik Bordür.
- Ürün Kodu** : **HBKOSS26525-000**, **HBKOSS26525-ID0** (iç dönüş), **HBKOSS26525-DD0** (dış dönüş), **HBKOSS26525-SSB** (sağ-sol bitiş)
- Kullanım alanları** : Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
- Teknik Özellikler** : Duvar diplerinde; Radiuslu dönüş. ($r = 47,5$ mm. $\sim \varnothing 95$ mm)
AISI 304 ve AISI 316 L Sınıfı Paslanmaz, kompozit, demir donatı ile güçlendirilmiş visko beton dolgu, paslanmaz ile visko beton özel bir teknikle yapıştırılmıştır. Gıda hijyenine uygun yağ, asitler, temizlik kimyasallarına, orta ve ağır darbelere dayanıklıdır.
Kullanım sıcaklık Aralığı: $-40^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$
- Yangına Tepki Sınıfı** : Yanıcı değildir.
- Malzeme** : Paslanmaz hijyenik kompozit bordür.
- Renk** : Paslanmaz çelik.
- Montaj Şekli** : **Yapıştırıcı** olarak; yüksek yapışma mukavemetine sahip, gıda ve sağlık hijyenine uygun, asit ve kimyasallara dayanıklı VIBROSER H70 (Hibrit) MS Polimer bazlı ISEGA Belgeli tek bileşenli yapıştırıcı kullanılır. (H70 600 ml. Sosis Sarfıyatı Ortalama ~ 5 mt. yapıştırıcı)
Derz dolgu olarak; gıda ve sağlık hijyenine uygun, yüzeyinde küf ve mantar oluşturmaya özelliğe S300 Nötr Silikon 300ml, 300°C 'a kadar yüksek ısı dayanımı sağlar. (600 ml. Sosis Ortalama ~ 6 mt. derz sarfıyatı)
- Boyutlar** : Yükseklik: 265 mm Uzunluk: 1,000 mm Kalınlık: 25 mm Radius Çapı: ($r = 47,5$ mm. $\sim \varnothing 95$ mm)
- Ağırlık** : HBKOSS26525-000; $\sim 18,500$ Kg/m. HBKOSS26525-ID0 iç dönüş $\sim 4,000$ Kg/Ad. HBKOSS26525-DD0 dış dönüş $\sim 3,000$ Kg/Ad. HBKOSS26525-SSB sağ-sol bitiş $\sim 1,500$ Kg/Ad.
- Ambalaj** : Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.

