

## Paslanmaz Yer Süzgeci, Dairesel Aseptik WSAC-23C-P-F-75

<b>Tanım</b>	: Tesislerde oluşan atık suların tesisata aktarılmasında temizlenebilir ve bakteri oluşumunu engelleyecek yapıda, atık su tesisatından koku ve haşere girişine tedbir oluşturacak sifon düzenekli, noktasal atık su tahliye maksatlı üründür.
<b>Ürün Kodu</b>	: <b>WSAC-23C-P-F-75</b>
<b>Kullanım alanları</b>	: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
<b>Teknik Özellikler</b>	: Dairesel aseptik (hermetik) Plakalı, alttan çıkışlı, antibakteriyel (sökülebilir) sifonlu, yükseklik ayar parçalarına havi.
<b>Boyutlar</b>	: Ø230 x 123 mm
<b>Çıkış Ölçüsü</b>	: DN70 PVC (Ø75 mm)
<b>Plaka Kalınlığı</b>	: 8,00 mm
<b>Koku Tutma Suyu Derinliği</b>	: 40,00 mm
<b>Katı Atık Tutucu Tipi</b>	: Kova tipi süzgeç sepetli
<b>Üst Plaka Delik Tipi</b>	: Aseptik (hermetik) kapalı plakalı, oring contalı
<b>Malzeme</b>	: Komple AISI304 kalite paslanmaz çelikten mamül
<b>Ağırlık</b>	: 4,40 kg
<b>Ambalaj</b>	: Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.
<b>Açıklama</b>	: AISI304 veya AISI316 sınıf paslanmazdan üretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal üretimi standart veya proje bazlı olarak yapılır.

