

Paslanmaz Yer Süzgeci, Dairesel Aseptik WSYC-30C-P-F-11

Tanım	: Tesislerde oluşan atık suların tesisata aktarılmasında temizlenebilir ve bakteri oluşumunu engelleyecek yapıda, atık su tesisatından koku ve haşere girişine tedbir oluşturacak sifon düzenekli, noktasal atık su tahliye maksatlı üründür.
Ürün Kodu	: WSYC-30C-P-F-11
Kullanım alanları	: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
Teknik Özellikler	: Dairesel aseptik (hermetik) Plakalı, yatay çıkışlı, antibakteril (sökülebilir) sifonlu, yükseklik ayar parçalarına havi.
Boyutlar	: Ø295 x 153 mm
Çıkış Ölçüsü	: DN100 (Ø110 mm)
Plaka Kalınlığı	: 8,00 mm
Koku Tutma Suyu Derinliği	: 60,00 mm
Katı Atık Tutucu Tipi	: Kova tipi süzgeç sepetli
Üst Plaka Delik Tipi	: Aseptik (hermetik) kapalı plakalı, oring contalı
Malzeme	: Komple AISI304 kalite paslanmaz çelikten mamül
Ağırlık	: 7,00 kg
Ambalaj	: Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.
Açıklama	: AISI304 veya AISI316 sınıf paslanmazdan üretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal üretimi standart veya proje bazlı olarak yapılır.

