



Paslanmaz Yer Süzgeci, Tavalı WTYC-30-F-11-TP

Tanım

: Tesislerde oluşan atık suların tesisata aktarılmasında temizlenebilir ve bakteri oluşumunu engelleyecek yapıda, atık su tesisatından koku ve haşere girişine tedbir oluşturacak sifon düzenekli, noktasal atık su tahliye maksatlı üründür.

Ürün Kodu

: WTYC-30-F-11-TP

Kullanım alanları

: Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ Yemek, İçecek, vs.)
Sağlık Sektorü (Hastane, Labaratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.

Teknik Özellikler

: Kademeli tava, ortadan yatay çıkışlı, sabit sifonlu, sifonu paslanmaz bakım kapaklı, kanalın ilk alın bükmü ve üst izgaranın oturduğu ikinci bükm alttan 14x14 mm kesitli dolu demir lama takviyeli, ankraj ve yükseklik ayar parçalarına havi.

Boyutlar

: 300 x 300 x 200 mm

Çıkış Ölçüsü

: DN100 (\varnothing 110 mm)

Koku Tutma Suyu Derinliği

: 60,00 mm

Katı Atık Tutucu Tipi

: Kova tipi süzgeç sepetli

Üst Izgara Tipi

: Takviyeli petek tipi (komple 2,00 mm kalınlıkta)

Malzeme

: Tava ve üst izgara 2,00 mm kalınlıkta olmak üzere, komple AISI304 kalite paslanmaz çelikten mamül

Ağırlık

: 9,00 kg

Ambalaj

: Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bağlı kutu, palet veya sandık içerisinde sevk edilir.

Açıklama

: AISI304 veya AISI316 sınıf paslanmazdan üretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal üretimi standart veya proje bazlı olarak yapılır.

